

新製品のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は弊社製品をお引き立ていただき厚くお礼申し上げます。
新製品発売のご案内をさせていただきます。

【新製品】ポータブル旋光計 ^{ポワン} Po-1

世界最小の旋光計

わずか 3mL のサンプルで旋光度が測定できます。
観測管 100mm 換算、観測管 200mm 換算してデータを表示。
事前にサンプルデータを入力することで比旋光度も自動計算出来ます



仕様

Cat.No.	5010
測定項目	1. 旋光度[°] ※光路長 100mm、200mm 換算後の旋光度 2. 比旋光度[°] 3. 濃度[%] 4. 温度[°C]
測定範囲	旋光度： -25.00~25.00°(100mm 観測管換算) -50.00~50.00°(200mm 観測管換算) 2. 温度： 5.0~40.0°C
分解能	旋光度：0.01° 温度：0.1°C
測定精度	旋光度：±0.1° (20°Cにおいて)※換算前の旋光度 温度：±1.0°C ※精度保証は温度 10°C~40°C
電源	単 4 アルカリ乾電池 4 本
寸法・重量	101mm×160mm×38mm、 重量 325g (本体のみ)
価格	¥118,000 (税別)

世界最小の旋光計としてのコンパクトなサイズはラボ（研究室）だけでなく製造現場での測定も可能にしました。また観測管を必要としない為、観測管に入れ準備する必要が無く、観測管の洗う手間が省けます。また防水仕様の為、使用後の洗浄が容易にできます。
その他微量サンプル用のアダプターもオプションとして用意しています。(0.30mL~)
デモ器をご用意しておりますので、まずはお試しください。

どうぞ宜しくお取り計らいの程、お願い申し上げます。

敬 具